



# stage safety support



<b>Type versie:</b>	Anemometer SSS V3	
<b>Behuizing:</b>	Kunststof	
<b>Afmetingen:</b>	(H x B x D) 460 mm x 380 mm x 170mm	
<b>Afmetingen case</b>	(L x B x H) 638 mm x 505 mm x 224 mm	
<b>Gewicht:</b>	Netto 5,0 Kg	10,5 Kg incl. case
<b>Bevestiging:</b>	Superclamb	
<b>Safety:</b>	Safety steel	
<b>Stroomvoorziening:</b>	Primair: 230VAC	10 mtr kabel met shuko
<b>Stroomafname:</b>	Primair: max 1.0 A	
<b>Positiebepaling:</b>	Via ingebouwde GPS ontvanger	
<b>Datatransport:</b>	M2M connectie, 2G/3G/4G	LAN Netwerk UTP
<b>Sensor type:</b>	3-cup rotor, reed switch/magneet	1 puls per rotatie
<b>Rotor diameter:</b>	150 mm	
<b>Meetbereik:</b>	1.34 m/s - 40.0 m/s	
<b>Accuratie:</b>	maximale afwijking +/- 4%	

## windmetingen

Nijverheidsweg 25 4731 CZ Oudenbosch tel. +31 85 2030082

info@stagesafetysupport.nl www.stagesafetysupport.nl

IBAN NL07 RABO 0364 1316 24 BIC RABONL2U KvK 24351211 BTW NL0020.48.938.B10